

SILTEK GRUNT

ГРУНТІВКА УНІВЕРСАЛЬНА

КАНІСТРА 10 л

Артикул: 1300 0541

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки поверхні перед нанесенням штукатурок, шпаклівок, облицюванням плиткою, приклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням і т. п. Рекомендується для вирівнювання водопоглинання та підвищення міцності зчеплення опоряджувальних матеріалів з мінеральними поверхнями.

ВЛАСТИВОСТІ

- Вирівнює водопоглинання поверхні;
- Покращує адгезію матеріалів до поверхні;
- Зменшує витрату фарби;
- Паропроникна;
- Лугостійка;
- Безбарвна після висихання;
- Екологічно сертифікований продукт**.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Грунтівки: E-112, E-110.

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ


- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень, використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунтівку перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно за допомогою щітки, валика чи розпилювача рівномірно без пропусків;
- після нанесення першого шару ґрунтівки перевірити стан поверхні, за необхідності нанести наступний шар, не допускаючи появи блиску на заґрунтованій поверхні.



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



ВИТРАТА ГРУНТІВКИ ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ



ПАРОПРОНИКНА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук***	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2015
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення	0,1-0,2 л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

УПАКОВКА

- пластикова каністра об'ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +30 °С. Строк придатності ґрунтівки – 12 місяців

з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні. Після закінчення строку придатності ґрунтівки, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

** Сертифіковано згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445

*** Відповідно до Технічного регламенту № 1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. № 1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 7 «ґрунтівки», вміст ЛОС г/л не перевищує допустимі значення.