

ІНСТРУКЦІЯ

SILTEK ACRYL FINISH «ШПАКЛІВКА ФІНІШНА АКРИЛОВА»

Опис: готова до застосування фінішна шпаклівка для внутрішніх робіт.

Властивості:

- Ідеально біла;
- Зручна у застосуванні;
- Дрібнозерниста, утворює гладку поверхню, готову під фінішне оздоблення;
- Наноситься шаром до 1,5 мм, майже не має усадки при висиханні;
- Еластична, підходить для заповнення швів між гіпсокартонними листами;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Склад: водно-полімерна акрилова дисперсія, наповнювачі, пігменти, функціональні добавки.

Технічні характеристики:

Густина	1,75 кг/л
Час висихання шару товщиною 1 мм (в залежності від поверхні)*	4-6 годин
Максимальний розмір часток наповнювача (зернистість)	не більше 50 мкм, дрібнозерниста згідно з EN 21524
Максимальний вміст летких органічних сполук***	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата: - фінішне шпаклювання - суцільне вирівнювання (при товщині шару 1 мм)	0,8 кг/м ² 1,75 кг/м ²

* За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

Застосування: для фінішного вирівнювання стін та стель в сухих приміщеннях, перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, декоративним оздобленням, наклеюванням шпалер. Наноситься на штукатурки на основі гіпсових та цементних в'язучих, гіпсокартон, ДВП, ДСП.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- підготовлена до нанесення шпаклівки поверхня повинна бути сухою, міцною та чистою;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності відремонтувати поверхню дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek, які будуть використанні перед початком шпаклювання;
- нанести ґрунтівку Universal E-100 або Siltek Profi E-110 (відповідно до стану поверхні та згідно призначення) не пізніше, ніж за 4-6 годин перед шпаклюванням.

Виконання робіт:

- шпаклівку перед використанням ретельно перемішати, при перемішуванні забороняється використовувати інструмент, що іржавіє;
- нанести на поверхню за допомогою металевого шпателя або напівтертка;
- другий і наступні шари шпаклівки наносити після висихання попереднього;
- після висихання шпаклівки поверхню відшліфувати та прибрати пил;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка: пластикове відро, маса нетто 5 та 15 кг.

Зберігання:

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +30 °С. Строк придатності шпаклівки – 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності сухої суміші, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- забороняється змішувати шпаклівку з водою або іншими матеріалами;
- не фарбувати поверхні оздоблені шпаклівкою Siltek Acryl Finish силікатними фарбами;
- заповнення швів між гіпсокартонними листами виконувати за допомогою штукатурної армуючої стрічки.

Гарантія виробника:

- виробник гарантує відповідність шпаклівки Siltek Acryl Finish вказаним технічним характеристикам лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даною інструкцією. Інструкція носить рекомендаційний характер і не замінює професійної підготовки виконавця. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

*** Сертифіковано згідно з ISO 14024, екологічних сертифікат № UA.08.002.445*

**** Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 9 «Однопакувальні матеріали спеціального призначення», вміст ЛОС не перевищує допустимі 140 г/л.*

Виробник ПрАТ «Термінал-М»

Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8

Відділ продажів - тел. (044) 507-12 -15 (17)

Технічна підтримка – тел. (044) 507-03-66

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015