

ІНСТРУКЦІЯ SILTEK STRUCTURIT “ЛАТЕКСНА СТРУКТУРНА ФАРБА”

Опис: дрібнозерниста латексна структурна фарба, для моделювання різноманітних фактур на фасаді та в інтер'єрі.

Властивості:

- При нанесенні створює чіткий рельєфний малюнок, не сповзає на вертикальних поверхнях;
- Наноситься шаром від 0,3 мм до 1,5 мм (локально до 2 мм) та приховує недоліки поверхні
- Можливе створення як тонкошарових дрібнозернистих покриттів так і товстошарових рельєфних фактур;
- Легка в роботі, пластична, «слухняна» при роботі будь-яким інструментом;
- Приховує недоліки поверхні;
- Водо- та морозостійка;
- Витримує очищення мийними засобами;
- Тонується у світлі та темні, добре зберігає яскравість кольору протягом тривалого часу;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Склад: водно-полімерна латексна дисперсія, наповнювачі, пігменти, функціональні добавки.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,7 кг/л (база ТА), 1,65 (база ТС)
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,5 - 3 кг/м ² , витрата фарби залежить від фактури, товщини шару, методу нанесення, а також від шорсткості поверхні та умов при роботі
Паропроникність	висока, клас V ₁ згідно з EN ISO 7783-2
Водопроникність	низька, W ₃ згідно з ДСТУ EN 1062-3
Максимальна кількість летких органічних сполук***	до 14 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Час висихання*:	4-6 годин, при товщині шару 1 мм
База / колір	база ТА - можна використати як білу фарбу або затонувати база ТС (безбарвна), використовувати тільки після тонування.

* За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

Застосування: для декоративного оздоблення і захисту міцних мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка таке інше) всередині та зовні будівель. Використовуючи різні інструменти та техніки нанесення, можливе отримання необмеженої кількості декоративних ефектів. Підходить для створення рельєфних малюнків за допомогою трафарету.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких речовин, що знижують адгезію;
- міцні глянцеві поверхні зашкурити, знявши поверхневий блиск та прибрати пил;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;

- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- для фінішного вирівнювання стін та стель в сухих приміщеннях, рекомендується використовувати акрилову шпаклівку Siltek Acryl Finish;
- цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невизначеною міцністю, обробити зміцнюючою ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- перед нанесенням фарби, поверхню обробити ґрунтівкою Siltek Contact E-105, тонованою під колір фінішного покриття;
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення фарби витримати не менше 4 годин.

Виконання робіт:

- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати;
- нанести на поверхню за допомогою шпателя, валика, гладилки, пензля або інших інструментів в один шар;
- відразу після нанесення, за допомогою різноманітних інструментів можна надати поверхні бажаної фактури;
- перерву в роботі або завершення фарбування необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (кутів);
- для додаткового декоративного ефекту, на отриману фактурну поверхню можна наносити водно-дисперсійні фарби, лаки, воски не раніше, ніж через 12 годин.
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка:

- пластикове відро. Маса нетто 7 та 14 кг.

Зберігання:

- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С. Строк придатності фарби – 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні фарби. Після закінчення строку придатності фарби рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- для збереження рівномірності кольору при фарбуванні, тоновану фарбу з різних партій рекомендується змішати;
- свіжнанесену фарбу протягом 24 годин захищати від дощу та дії прямих сонячних променів;
- при високій вологості, низькій температурі повітря, або збільшенні товщини шару покриття - час висихання матеріалу значно збільшується;
- покриття набуває остаточної зносостійкості приблизно за 4 тижні після нанесення;
- інтенсивне очищення пофарбованої поверхні рекомендується виконувати не раніше ніж через 28 діб;
- до цього терміну, за необхідності, проводити обережне очищення пофарбованої поверхні м'якою злегка вологою губкою легкими рухами, без сильного тертя;

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потрапляння фарби в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

Гарантія виробника:

- виробник гарантує відповідність фарби Siltek Facade Structurit вказаним технічним характеристикам, лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;

- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даною інструкцією. Інструкція носить рекомендаційний характер і не замінює професійної підготовки виконавця. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування, або звернутись за консультацією до виробника.

** сертифікований згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445

*** Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 1 «Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін і стель», вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л (г/л).

Виробник ПрАТ «Термінал-М»

Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8

Відділ продажів - тел. (044) 507-12 -15 (17)

Технічна підтримка – тел. (044) 507-03-66

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.

ДСТУ EN 1062-1:2012-E3S2V1W3