

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

### SILTEK INTERIOR MAGIC MATT “ФАРБА ГЛИБОКОМАТОВА З ВМІСТОМ ВОСКУ”

**Опис:** високоякісна латексна фарба, що утворює покриття з відмінними декоративними характеристикам та високою стійкістю до експлуатаційних навантажень, для оздоблення стін та стель в приміщеннях з потребою до частого прибирання.

**Застосування:** для створення зносостійких глибокоматових покриттів на мінеральних поверхнях (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартоні, ДВП, ДСП, різних видах шпалер у житлових та громадських приміщеннях. Рекомендується для пофарбування стін та стель у спальнях, вітальнях, передпокоях, кухнях санвузлах та інших житлових приміщеннях, а також для оздоблення приміщень дитячих садків, учбових аудиторій, офісів, готелів, підприємств громадського харчування, торгових приміщень, інших місць загального користування. Посилена воском, який підвищує водовідштовхувальні властивості та полегшує видалення забруднень з пофарбованої поверхні. Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

#### Властивості:

- Комфортне фарбування без бризок, підтікання, напливів фарби та різкого запаху
- Висока покривна здатність
- Подовжений відкритий час полегшує нанесення фарби на великих площинах
- Рівномірно розподіляється по поверхні, утворюючи гладке покриття
- Витримує часте миття з застосуванням мийних засобів
- Додавання воску в склад фарби полегшує видалення забруднень
- Містить протиплісняві компоненти
- Не перешкоджає проходженню водяної пари
- Професійно тонується у світлі та темні кольори
- Відповідає вимогам директиви 2004/42/ЄС про обмеження кількості ЛОС

**Склад:** водно-полімерна латексна дисперсія, наповнювачі, пігменти, віск, функціональні добавки.

#### Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,4 кг/л (база А), 1,35 кг/л (база С)
Блиск	глибокоматовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,09-0,12 л/м <sup>2</sup> , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Стійкість до мокрому стирання	1 клас
Час висихання одного шару <sup>1</sup>	до 2 годин
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 4,3 м <sup>2</sup> /л 2 клас, при нормі вкриття 7,3 м <sup>2</sup> /л
Максимальний вміст летких органічних сполук <sup>2</sup>	до 17,5 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А - можна використати як білу фарбу або затонувати; база С (безбарвна) – використовувати тільки після тонування; тонована фарба не підлягає обміну та поверненню.

<sup>1</sup> За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

### **Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):**

- поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких речовин, що знижують адгезію;
- вологість цементних основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових – 0,5%;
- міцні глянцеві поверхні зашкурити, знявши поверхневий блиск та прибрати пил;
- для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- для фінішного вирівнювання стін та стель в сухих приміщеннях, рекомендується використовувати акрилову шпаклівку Siltek Acryl Finish;
- для зміцнення поверхні та забезпечення кращого зчеплення фарби з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek: Universal E-100 або Profi E-110 відповідно до призначення;
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення фарби витримати не менше 4 годин.

### **Виконання робіт:**

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати;
- нанесення виконувати за допомогою валика, пензля або фарборозпилювача в один або два шари;
- при нанесенні першого шару (ґрунтувального) в фарбу можна додати до 10 % води від її об'єму та ретельно перемішати;
- при нанесенні другого шару або при одношаровому нанесенні, додавання води в фарбу не рекомендується;
- другий шар наноситься через 2 години, в залежності від температури та вологості навколишнього середовища;
- роботи безповітряним розпилювачем виконувати з застосуванням форсунки 0,017"–0,019" та робочим тиском до 180 бар;
- при роботі на одній площині використовувати матеріал з однієї партії, фарбування виконувати безперервно – від кута до кута приміщення, або в межах рельєфних елементів. Для збереження рівномірності кольору при оздобленні поверхонь рекомендується змішувати тоновану фарбу з різних партій;
- фарбування стель виконувати рівномірно, без пропусків, лише в протилежному від вікна напрямку;
- перерву в роботі або завершення фарбування необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (кутів);
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

### **Упаковка:**

- пластикове відро, об'єм 0,9, 4,5 та 9 л.

### **Увага:**

- при нанесенні безповітряним розпилювачем фарбу ретельно перемішати та пропустити через фільтр-сито (не менше 100 мкм);
- для забезпечення однорідності кольору пофарбованої поверхні, перед нанесенням фарби насичених яскравих тонів з низькою покривною здатністю, рекомендується влаштування ґрунтувального шару фарбою кольору наближеного до обраного, затонованою на основі бази А.
- для запобігання зміни кольору інтенсивне очищення поверхні рекомендується виконувати після набуття фарбою остаточної стійкості, не раніше ніж через 28 діб після нанесення;

- для миття пофарбованої поверхні, після досягнення нею остаточної зносостійкості, використовувати побутові або професійні мийні засоби, що призначені для миття пофарбованих поверхонь.

#### **Зберігання:**

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +30 °С. Строк придатності фарби – 36 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні.

#### **Правила безпеки:**

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потраплення фарби в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря;
- вся необхідна інформація з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні фарби, вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

#### **Гарантія виробника:**

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям фарби Siltek Interior Magic Matt лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

<sup>2</sup> Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 1 «Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін та стель», вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л.

**Виробник ПрАТ «Термінал-М»**  
**Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8**  
**Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55**  
**Відповідає ДСТУ EN 13300:2024**